



A. Schädlich

Sortiment u.V.gültig bis auf Widerruf

Rezept	Festigkeitsklasse	Körnung	Bezeichnung	Verzögerer
1	C16/20	0 - 8 mm	Beton, X0	ohne
2	C16/20	0 - 8 mm	Beton, X0	mit
3	C20/25	0 - 8 mm	Beton, X0	ohne
4	C20/25	0 - 8 mm	Beton, X0	mit
5	C12/15	0 - 16 mm	Beton, X0	ohne
6	C12/15	0 - 16 mm	Beton, X0	mit
7	C20/25	0 - 16 mm	Beton, X0	ohne
8	C20/25	0 - 16 mm	Beton, X0	mit
9	C25/30	0 - 16 mm	Beton, X0	ohne
10	C25/30	0 - 16 mm	Beton, X0	mit
11	SM 20/25	0 - 2 mm	Estrich, F1	ohne
12	SM 20/25	0 - 2 mm	Estrich, F1	mit
13	C12/15	2 - 8 mm	Dränbeton, CO	ohne
14	C12/15	2 - 8 mm	Dränbeton, CO	mit
15	C12/15	8 - 16 mm	Dränbeton, CO	ohne
16	C12/15	8 - 16 mm	Dränbeton, CO	mit
B.Block	C20/25	0 - 16 mm	Beton, F2 - F3	ohne
B.Block	C25/30	0 - 16mm	Beton, F2 - F3	ohne
19	SM20/25	0 - 2 mm	Estrich+30kgZem.	mit
20	RM20/25	0 - 8 mm	Estrich+30kgZem.	mit

VZ= Abbindeverzögerer ca.3-4 Std. in abhängigkeit von Temperatur u. Witterung

Z3 = Estrichzusatzmittel (Heizestrich) 7,50€/p. Liter od.vom Kunden bereitgestellt.

Unser Beton entspricht einer BM-Klassifizierung (ohne Normanforderungen);

Druckfestigkeitsklassen: C12/15 +16/20+ C20/25 + C25/30 = N/ mm²

Beton ohne Bewahrung (X0)

Konsistenz: F1 = steif; CO = sehr steif (**erdfeucht**)

Gewicht je cbm Beton erdfeucht 2.150kg

*Fur die Richtige Auswahl der Sorte und Menge des Beton/Baustoff ist allein der Kaufer verantwortlich.

*Bei Temperaturen unter 3°C ist die Mischanlage auer Betrieb

A. Schadlich

Unterheinsdorf

Reichenbacher Str. 14

08468 Heinsdorfergrund

Tel.: 03765 - 68747

info@a-schaedlich.de